



M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый
Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
BS5143-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты: IP67
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- Метрическая ввинчиваемая резьба M11 × 0,75
- Проходной разъем для кабеля 3,5...5 мм

Конфигурация контактов



Тип	BS5143-0
Идент. №	6901013
Разъем А	Разборный соединитель, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный
Ручка	Пластмасса, PBT, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M11 × 0,75
Внешний диаметр кабеля	мин. 3.5...5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.5мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	макс. 30В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
Температура окружающей среды в состоянии покоя	-40...+85°C