


**Круглый разъем M12 x 1  
разборный разъем "мама", угловой  
B8251-0**


**TURCK**

Industrial  
Automation



- А-код
- Пластиковая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

**Конфигурация контактов**



<b>Тип</b>	B8251-0
<b>Идент. №</b>	6904602
<b>Разъем А</b>	Разборная розетка, M12×1, Угловой
Количество поля	5
Контакты	Латунь, CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	пластмасса, PA, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4...6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 125 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 МОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40...+85°C
<b>Сертификаты</b>	UL