



**Круглый разъем M12 x 1
разборный разъем "мама", угловой
B8241-0**



- Пластиковая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- А-код
- 4-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Конфигурация контактов



Тип	B8241-0
Идент. №	69048
Ident-No (TUSA)	M6904800

Разъем А	Разборный гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Пластмасса, PA, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4...6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	макс. 250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 8 мОм

Механические и химические свойства	
Температура окружающей среды в состоянии покоя	-40...+85°C

Сертификаты	UL
--------------------	----