

## Electrical connection

Кабель	PUR экранир. черный, 2.00 м, пригодность для тяговых цепей
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

cal_operatingvoltage	36 VDC / 30 VAC
Структура проводников	2x2 витые пары

## Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-25...90 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 м
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Провода с разъемами  
BKS-S137-19-PC-02  
Код заказа: BCC0098

**BALLUFF**

Connector view



Конт. 1: белый Конт. 2: коричневый Конт. 3:  
синий Конт. 4: серый Конт. 5: зеленый