

- Гнездо M12
- прямой

**Общие атрибуты**

Допуски / соответствие	CE
Цвет оболочки кабеля	черный
Степень защиты по IEC 60529	IP67
Индикация функций	нет
Индикация рабочего напряжения	нет

Электрические атрибуты

Рабочее напряжение UB макс. AC [В]	30,0 В
Рабочее напряжение UB макс. DC [В]	36,0 В

Механические атрибуты


Вид соединителя	M12x1
Длина кабеля L [м]	2,00 м
Количество контактов	8

Количество проводников
Конструкция штекера (головка I)
Конфигурация штекера
Материал контакта
Материал накидной гайки
Материал оболочки кабеля
Материал охватываемой части
Окружающая температура Ta макс.
Окружающая температура Ta мин.
пригодность для тяговых цепей
Сечение проводника

8
Гнездо M12
прямой
CuZn
CuZn + 2.5 μ Ni
PUR
PUR
90 °C
-25 °C
да
0,25 мм²

Дополнительный текст

360° на экранирующей втулке
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью



Конт. 1: желтый
Конт. 2: серый
Конт. 3: розовый
Конт. 4: красный
Конт. 5: зеленый
Конт. 6: синий
Конт. 7: коричневый
Конт. 8: белый