

- Гнездо M12
- прямой

**Общие атрибуты**

| | |
|-------------------------------|--------|
| Допуски / соответствие | CE |
| Цвет оболочки кабеля | черный |
| Степень защиты по IEC 60529 | IP67 |
| Индикация функций | нет |
| Индикация рабочего напряжения | нет |

Электрические атрибуты

| | |
|------------------------------------|--------|
| Рабочее напряжение UB макс. AC [В] | 30,0 В |
| Рабочее напряжение UB макс. DC [В] | 36,0 В |

Механические атрибуты


| | |
|----------------------|--------|
| Вид соединителя | M12x1 |
| Длина кабеля L [м] | 5,00 м |
| Количество контактов | 8 |

Количество проводников 8
 Конструкция штекера (головка I)
 Конфигурация штекера
 Материал контакта
 Материал накидной гайки
 Материал оболочки кабеля
 Материал охватываемой части
 Окружающая температура Ta макс.
 Окружающая температура Ta мин.
 пригодность для тяговых цепей
 Сечение проводника

8
 Гнездо M12
 прямой
 CuZn
 CuZn + 2.5 μ Ni
 PUR
 PUR
 90 °C
 -25 °C
 да
 0,25 мм²

Дополнительный текст

360° на экранирующей втулке
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью



Конт. 1: желтый
 Конт. 2: серый
 Конт. 3: розовый
 Конт. 4: красный
 Конт. 5: зеленый
 Конт. 6: синий
 Конт. 7: коричневый
 Конт. 8: белый