

## ■ угловой

**Общие атрибуты**

Допуски / соответствие	CE
Цвет оболочки кабеля	черный
Степень защиты по IEC 60529	IP67
Индикация функций	нет
Индикация рабочего напряжения	нет

**Электрические атрибуты**

Рабочее напряжение UB макс. AC [В]	30,0 В
Рабочее напряжение UB макс. DC [В]	36,0 В

**Механические атрибуты**

Вид соединителя	M12x1
Длина кабеля L [м]	5,00 м
Количество контактов	8

Количество проводников

8

Конфигурация штекера

угловой

Материал контакта

CuZn

Материал накидной гайки

CuZn + 2.5 μ Ni

Материал оболочки кабеля

PUR

Материал охватываемой части

PUR

Окружающая температура Ta макс.

90 °C

Окружающая температура Ta мин.

-25 °C

пригодность для тяговых цепей


да

Сечение проводника

0,25 мм<sup>2</sup>**Дополнительный текст**

360° на экранирующей втулке

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью



Конт. 1: желтый  
 Конт. 2: серый  
 Конт. 3: розовый  
 Конт. 4: красный  
 Конт. 5: зеленый  
 Конт. 6: синий  
 Конт. 7: коричневый  
 Конт. 8: белый