

## Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

## Electrical connection

Диаметр кабеля (2-я втулка) 3.5...5 mm  
 Диаметр кабеля D 2.2...3.5 mm  
 Количество контактов 3  
 Разъем M8x1-Прочие, 3--конт.  
 Разъем 01, исполнение прямой  
 Система сборный

## Electrical data

cal\_operatingvoltage 60 VDC / 60 VAC  
 Номинальный ток (40 °C) 4.0 A

## Environmental conditions

Степень защиты IP67  
 Температура окружающей среды -25...85 °C

## General data

Отклонение от базового типа C027: При диаметре кабеля 2,2 до 3,5 мм используйте серый нажимной винт. При диаметре кабеля 3,5 - 5,0 мм используйте черный нажимной винт.

## Material

Материал держателя контактов PA  
 Материал контактов Латунь  
 Материал корпуса PBT  
 Материал накладной гайки Латунь

## Mechanical data

Крепление выводов Винтовые клеммы  
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм  
 Сечение в месте соединения 0.14...0.5 mm<sup>2</sup>


## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Сборные штекерные соединители  
BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027  
Код заказа: BCC0E7N

**BALLUFF**

Connector view



PIN 1-3 usable