

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 10.00 m
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	Гнездо M12x1, прямое, 5-контактное, C-кодировка
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	240 VDC / 240 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...70 °C
Температура окружающей среды	-25...80 °C

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
	cURus
	E~
	WEEE


Material

Материал держателя контактов	TPU
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings



Конт. 1: синий, Конт. 2: черный, Конт. 3: зеленый/желтый, Конт. 4: коричневый, Конт. 5: белый

Wiring Diagrams

