



- Гнездо M5
- угловой

**Общие атрибуты**

Цвет оболочки кабеля: черный  
 Степень защиты по IEC 60529: IP67

**Электрические атрибуты**

Номинальный ток (40 °C): 1.0 A  
 Рабочее напряжение UB макс. AC [В]: 60.0 В  
 Рабочее напряжение UB макс. DC [В]: 60.0 В  
 Функция переключения: Действующий по принципу "исключающего ИЛИ" (ЗАМ/РАЗМ)

**Механические атрибуты**

Вид соединителя: M05x0,5  
 Диаметр кабеля D: 3,5 ±0,10 мм  
 Длина кабеля L [м]: 3.00 м  
 Допуст. вертикальное перемещение: при 5 м/с² 2 м  
 Допуст. горизонтальное перемещение: при 5 м/с² 5 м  
 Количество втулок / штифтов: 4  
 Количество проводников: 4  
 Конструкция штекера (головка I): Гнездо M5

Конфигурация штекера: угловой  
 Макс. окружающая темп. (подвижн.): 80 °C  
 Макс. окружающая темп. (фикс.): 80 °C  
 Макс. скорость перемещ. (тяг. цепь): при 5 м гориз. перемещ. 200 м/мин  
 Материал контакта: CuSn  
 Материал накидной гайки: CuZn  
 Материал оболочки кабеля: PUR  
 Материал охватываемой части: PUR  
 Мин. окружающая темп. (подвижн.): -5 °C  
 Мин. окружающая темп. (фикс.): -25 °C  
 Радиус изгиба, подвижн.: мин. 10 x D  
 Радиус изгиба, фикс. прокладка: мин. 5 x D  
 Сечение проводника: 0,14 мм²  
 Система: с бесш. экструд. оболочкой  
 Циклы сгибания: > 2 млн.

**Дополнительный текст**

Не содержит галогенов  
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_



Конт. 1: коричневый  
 Конт. 2: белый  
 Конт. 3: синий  
 Конт. 4: черный