



1) Активная зона 2) Корпус 3) IP68



Electrical connection

Длина кабеля L	2 m
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от переплюсовки	нет
Количество проводников	3
С защитой от неправильного подключения	да
Сечение проводника	0.20 mm ²

Electrical data

ca_operatingvoltage	10...30 VDC
Задержка готовности Tv, макс.	100 ms
Категория применения	DC-13
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Остаточный ток Ir, макс.	10 µA
Падение напряжения статич., макс.	1.5 V
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетный рабочий ток Ie	50 mA
Частота переключения	10 Hz

Environmental conditions

Степень защиты	IP68 IP66 на выходе кабеля
Температура окружающей среды	5...100 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Серия	Датчик уровня наполнения
Чувствительность	настроено, потенциометр зафиксирован

Material

Активная поверхность, материал	PTFE
Материал корпуса	PTFE
Материал крышки	PTFE
Материал оболочки	PTFE

Mechanical data

Типоразмер	D7,0
Установка	незаподлицо

Output/Interface

Переключающий выход	PNP Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Wiring Diagram

