


- N-P-N
- Размыкатель (NC)
- 10.00 mm
- заподлицо

- Штекерный соединитель,
M12x1-S04



Общие атрибуты

Допуски / соответствие

Базовый стандарт
Степень защиты по IEC 60529
Индикация функций
Защита от переплюсовки
Индикация рабочего напряжения
Класс защиты
Защита от короткого замыкания
Марка

CE
cULus
IEC 60947-5-2
IP68 по BWN Pr 20
да
да
нет
II
да
GLOBAL

Электрические атрибуты

Вид подключения
Ёмкость нагрузки макс. (при Ue)
Минимальный рабочий ток I_m
Номинальное напряжение развязки U_i
Номинальное рабочее напряжение U_e DC
Номинальный ток короткого замыкания
Остаточная волнистость макс. (% от U_e)
Падение напряжения статич. макс.
Переключающий выход
Рабочее напряжение U_B макс. DC [В]
Рабочее напряжение U_B мин. DC [В]
Расчетный рабочий ток I_e

Штекерный соединитель
1.000 µF
0 mA
250 В~
24.0 V
100 A
15 %
2.5 V
N-P-N
30.0 V
12.0 V
200 mA

Ток холостого хода I₀ без затух. макс.
Ток холостого хода I₀ с затуханием макс.
Функция переключения
Частота переключения f макс. (при U_e)
Электрическое исполнение

10.0 mA
5.0 mA
Размыкатель (NC)
400 Hz
DC, постоянное напряжение

Механические атрибуты

Вид соединителя
Глубина
Диаметр d1
Длина крепления
Защита поверхности
Материал активной поверхности
Материал корпуса
Механическое монтажное условие
Момент затяжки
Надежная дальность срабатывания S_a
Окружающая температура T_a макс.
Окружающая температура T_a мин.
Расчетная дальность срабатывания S_n [мм]
Реальный промежуток срабатывания S_r

M12x1-S04
65.0 mm
M30x1,5
50.0 mm
никелир.
PA 12
CuZn
заподлицо
70 Нм
8.10 mm
70 °C
-25 °C
10.00 mm
10.00 mm

Дополнительный текст

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

