



- P-N-P
- Замыкатель (NO)
- 4.00 mm
- заподлицо

- Штекерный соединитель, M12x1-S04



IND. CONT. EQ  
81U2  
for use in the secondary of  
a class 2 source of supply  
Environmental - Type 1 Enclosure



**Общие атрибуты**  
Допуски / соответствие

Базовый стандарт  
Степень защиты по IEC 60529  
Индикация функций  
Обозначение дальности срабатывания  
Защита от переплюсовки  
Индикация рабочего напряжения  
Класс защиты  
Защита от короткого замыкания  
Марка  
MTTF (40°C)

CE  
cULus  
EAC  
IEC 60947-5-2  
IP68 по BWN Pr 20  
да  
■  
да  
нет  
II  
да  
GLOBAL  
640 a

**Электрические атрибуты**

Вид подключения  
Ёмкость нагрузки макс. (при Ue)  
Минимальный рабочий ток Im  
Номин. напряжение развязки Ui  
Номин. рабочее напряжение Ue DC  
Номинальный ток короткого замыкания  
Остаточная волнистость макс. (% от Ue)  
Падение напряжения статич. макс.  
Переключающий выход  
Рабочее напряжение UB макс. DC [В]  
Рабочее напряжение UB мин. DC [В]  
Расчетный рабочий ток Ie  
Ток холостого хода Io без затух. макс.  
Ток холостого хода Io с затуханием макс.  
Функция переключения

Штекерный соединитель  
0.500 µF  
0 mA  
250 V~  
24.0 V  
100 A  
15 %  
3.0 V  
P-N-P  
30.0 V  
10.0 V  
200 mA  
3.0 mA  
6.0 mA  
Замыкатель (NO)

Частота переключения f макс. (при Ue)  
Электрическое исполнение

1000 Hz  
DC, постоянное напряжение

**Механические атрибуты**

Вид соединителя  
Глубина  
Диаметр d1  
Длина крепления  
Защита поверхности  
Материал активной поверхности  
Материал корпуса  
Механическое монтажное условие  
Момент затяжки  
Надежная дальность срабатывания Sa  
Окружающая температура Ta макс.  
Окружающая температура Ta мин.  
Расчетная дальность срабатывания Sn [мм]  
Реальный промежуток срабатывания Sr

M12x1-S04  
45.0 mm  
M12x1  
29.5 mm  
с безникелевым покрытием  
LCP  
CuZn  
заподлицо  
10 Nm  
3.20 mm  
70 °C  
-25 °C  
4.00 mm  
4.00 mm

**Дополнительный текст**

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

