


- P-N-P
- Замыкатель (NO)
- 15.00 mm
- незаподлицо

- Штекерный соединитель, M12x1-S04



**Общие атрибуты**

Допуски / соответствие

CE  
cULus  
EAC  
IEC 60947-5-2  
IP67  
да  
да  
нет  
да  
1 620 a

**Базовый стандарт**

Степень защиты по IEC 60529  
Индикация функций  
Защита от переплюсовки  
Индикация рабочего напряжения  
Защита от короткого замыкания  
MTTF

**Электрические атрибуты**

Вид подключения  
Ёмкость нагрузки макс. (при Ue)  
Минимальный рабочий ток Im  
Номин. напряжение развязки Ui  
Номин. рабочее напряжение Ue DC  
Номинальный ток короткого замыкания  
Остаточная волнистость макс. (% от Ue)  
Падение напряжения статич. макс.  
Переключающий выход  
Рабочее напряжение UB макс. DC [В]  
Рабочее напряжение UB мин. DC [В]  
Расчетный рабочий ток Ie  
Ток холостого хода Io без затух. макс.  
Ток холостого хода Io с затуханием макс.  
Функция переключения

Штекерный соединитель  
1.000 µF  
0 mA  
75 В=  
24.0 V  
100 A  
15 %  
3.5 V  
P-N-P  
30.0 V  
10.0 V  
130 mA  
12.0 mA  
25.0 mA  
Замыкатель (NO)

Частота переключения f макс. (при Ue)  
Электрическое исполнение

100 Hz  
DC, постоянное напряжение

**Механические атрибуты**

Вид соединителя  
Глубина  
Диаметр d1  
Длина крепления  
Защита поверхности  
Материал активной поверхности  
Материал корпуса  
Механическое монтажное условие  
Момент затяжки  
Надежная дальность срабатывания Sa  
Окружающая температура Ta макс.  
Окружающая температура Ta мин.  
Расчетная дальность срабатывания Sn [мм]  
Реальный промежуток срабатывания Sr

M12x1-S04  
57.0 mm  
M30x1,5  
29.5 mm  
никелир.  
PA 12  
CuZn  
незаподлицо  
70 Nm  
12.20 mm  
70 °C  
-25 °C  
15.00 mm  
15.00 mm

**Дополнительный текст**

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

For further information on MTTF/B10d, please refer to the MTTF / B10d Certificate.

Specification of the MTTF value and the B10d value do not represent any binding quality and/or life expectancy guarantees.

