


- P-N-P
- Замыкатель (NO)
- 1.50 mm
- заподлицо

- Штекерный соединитель, M12x1-S04



Общие атрибуты

Допуски / соответствие

Базовый стандарт
Степень защиты по IEC 60529
Индикация функций
Защита от переплюсовки
Индикация рабочего напряжения
Класс защиты
Защита от короткого замыкания

CE
cULus
IEC 60947-5-2
IP68 по BWN Pr 20
да
да
нет
II
да

Электрические атрибуты

Вид подключения
Ёмкость нагрузки макс. (при Ue)
Минимальный рабочий ток I_m
Номин. напряжение развязки U_i
Номин. рабочее напряжение U_e DC
Номинальный ток короткого замыкания
Остаточная волнистость макс. (% от U_e)
Падение напряжения статич. макс.
Переключающий выход
Рабочее напряжение U_B макс. DC [В]
Рабочее напряжение U_B мин. DC [В]
Расчетный рабочий ток I_e

Штекерный соединитель
0.500 µF
0 mA
250 V~
24.0 V
100 A
15 %
2.5 V
P-N-P
30.0 V
10.0 V
200 mA

Ток холостого хода I₀ без затух. макс. 3.0 mA
Ток холостого хода I₀ с затуханием макс. 9.0 mA
Функция переключения Замыкатель (NO)
Частота переключения f макс. (при U_e) 3000 Hz
Электрическое исполнение DC, постоянное напряжение

Механические атрибуты

Вид соединителя M12x1-S04
Глубина 58.0 mm
Диаметр d1 M08x1
Длина крепления 43.0 mm
Материал активной поверхности PBT
Материал корпуса нержавеющая сталь
Механическое монтажное условие заподлицо
Момент затяжки 8 Нм
Надежная дальность срабатывания S_a 1.20 mm
Окружающая температура T_a макс. 70 °C
Окружающая температура T_a мин. -25 °C
Расчетная дальность срабатывания S_n [мм] 1.50 mm
Реальный промежуток срабатывания S_r 1.50 mm

Дополнительный текст

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

