


1) Активная поверхность

- P-N-P
- Замыкатель (NO)
- 1.00 mm
- заподлицо

- Штекерный соединитель,
M05x0,5-S26



Общие атрибуты

Допуски / соответствие

Базовый стандарт
Степень защиты по IEC 60529
Индикация функций
№ запчасти: уплотн. кольцо
№ запчасти: опорное кольцо
Защита от переполюсовки
Индикация рабочего напряжения
Защита от короткого замыкания

CE
cULus
EAC
IEC 60947-5-2
IP68 по BWN Pr 20
нет
154783
154782
да
нет
да

Электрические атрибуты

Вид подключения
Ёмкость нагрузки макс. (при Ue)
Минимальный рабочий ток Im
Номин. напряжение развязки Ui
Номин. рабочее напряжение Ue DC
Номинальный ток короткого замыкания
Остаточная волнистость макс. (% от Ue)
Падение напряжения статич. макс.
Переключающий выход
Рабочее напряжение UB макс. DC [В]
Рабочее напряжение UB мин. DC [В]
Расчетный рабочий ток Ie
Ток холостого хода Io без затух. макс.
Ток холостого хода Io с затуханием макс.
Функция переключения

Штекерный соединитель
0.400 µF
10 mA
75 В=
24.0 V
100 A
10 %
2.5 V
P-N-P
30.0 V
10.0 V
100 mA
7.0 mA
10.0 mA
Замыкатель (NO)

Частота переключения f макс. (при Ue)
Электрическое исполнение

3000 Hz
DC, постоянное напряжение

Механические атрибуты

Вид соединителя
Глубина
Диаметр d1
Длина крепления
Крепление переключателя высокого давления
Материал активной поверхности
Материал корпуса

M05x0,5-S26
40.5 mm
D04,2g6
25.5 mm
M05x0.5
ZrO2
1.4104
нержавеющая сталь

Материал опорного кольца
Механическое монтажное условие
Момент затяжки
Надежная дальность срабатывания Sa
Окружающая температура Ta макс.
Окружающая температура Ta мин.
Прочность на сжатие

PTFE
заподлицо
1 Нм ±10%
0.80 mm
80 °C
-25 °C
выдерживают давление масла до 500 бар

Размер уплотнительного кольца
Расчетная дальность срабатывания Sn [мм]
Реальный промежуток срабатывания Sr

2,35 x1
1.00 mm
1.00 mm

Дополнительный текст

Указание по монтажу 861458
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

