



1) Активная поверхность 2) Момент затяжки 3) см. таблицу Головка S/L



Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	для 16 байт: 0,03 с Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Объем памяти	992 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Структура памяти	124 × 8 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 50 °C: 100,000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68 х9K
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...220 °C

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
----------	----------------

EN 55022

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

Форма антенны

Gr.1,KI.B

CE
Ecolab

круглая

Material

Материал корпуса	PPS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Снаряженная масса	25.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий. Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания. Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Указание времени, включая контроль данных.

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Указание температуры хранения, 1000 ч или 1500 циклов по 30 мин. Носитель данных соответствует уровню защиты устройства EPL Gb и поэтому может устанавливаться в зоне 1 с группой газа II. А и II. В.