

Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
Крепление ленты заземления	M4
Размеры	68 x 32.4 x 181.5 mm
Тип кадра	1

Output/Interface

Версия IO-Link	1
Время цикла, мин.	3 ms
Интерфейс	IO-Link 1.0


Скорость передачи	COM2 (38.4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	18 ms
Цифровые выходы	8x PNP

Remarks


Указания по монтажу см. краткое руководство
 Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector view



POWER IN (вход питания)
 Конт. 1: земля, опор. потенц. сегмент 1
 Конт. 2: земля, опор. потенц. сегмент 2
 Конт. 3: функциональная земля
 Конт. 4: +24 В, UA сегмент 2
 Конт. 5: +24 В, UA сегмент 1



IO-Link
 Конт. 1: +24 В
 Конт. 2: не занят
 Конт. 3: земля
 Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал



Выход, порты
 Конт. 1: не занят
 Конт. 2: не занят
 Конт. 3: земля
 Конт. 4: выход 1
 Конт. 5: функциональная земля