


DI5022

DIA3010-ZPKG

Системы оценки, блоки питания



1: с потенциометром



Характеристики

Компактный датчик скорости вращения M30
DIA
M30 x 1,5
Кабель
Индуктивный датчик
Расстояние срабатывания 10 mm [f]
установка заподлицо

Область применения

Применение	простая система обработка угловых и линейных перемещений для мониторинга пороговых значений; блокировки
Функция переключения	выход замкнут при подаче напряжения, а также если актуальная частота > установленной частоты
Электрическое исполнение	DC PNP
Коммутационный выход	NO

Электронные данные

Номинальное напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	< 20
Защита от перепутывания полярности	да
Класс защиты	III

Выходы

Транзистор	
Номинальный ток длительной нагрузки [mA]	250
Номинальный (максимальный) ток [mA]	250
Падение напряжения [V]	< 2,5
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [mm]	10
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...8,1
Поправочные коэффициенты	углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) пригл. 0,7 / Ms (латунь) пригл. 0,5 / Al (алюминий) пригл. 0,4 / Cu пригл. 0,3

Диапазон измерения / настройки

Настройка параметров в пределах [имп./мин.]	5...3600
---	----------

DI5022

DIA3010-ZPKG

Системы оценки, блоки питания

Настройка точки переключения	многооборотный переменный резистор (потенциометр)	
Гистерезис [% от Sp]	10	
Задержка при запуске [s]	0	

Время реакции

Частота снижения сигнала (макс.) [имп./мин.]	18000	
--	-------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Степень защиты	IP 65 / IP 67	

Классификация безопасности

MTTF [a]	656	
----------	-----	--

Механические данные

Тип монтажа	установка заподлицо	
Материал	латунь покрытая специальным слоем; полиамид; TPE-U	

Дисплеи / Элементы управления

Входной сигнал LED	желтый	
Индикация состояния выхода LED	зелёный	


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; 3 x 0,5 mm ²	
-----------------------------	--	--

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 крепёжные гайки	
------------------------------------	-------------------	--

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1	
------------------------------	---	--