


E20654

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Оптоволоконный кабель



Характеристики

Датчик диффузного отражения

M6

Усилитель Диапазон
 ОВ50xx 60 mm
 ОВFxxx 90 mm
 ОО50xx 300 mm

Диапазон контроля

Диапазон ОВ50xx: 60 mm / ОВFxxx: 90 mm / ОО50xx: 300 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...70

Механические данные

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Исполнение | прямой |
| Длина [mm] | 2000 |
| Мин. радиус изгиба [mm] | 30 |
| расположение оптических волокон | ⊙ |
| диаметр сердцевины [mm] | 1 x 1 mm + 16 x 0,25 mm |
| Оптоволокно-световод | PMMA |
| Чувствительная головка | алюминий |
| Кожух | PE (полиэтилен) |
| Вес [kg] | 0,048 |

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) 2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы

Принадлежности (дополнительные) Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1