


E21107

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Оптическое волокно кабель



Характеристики

Датчик диффузного отражения	
М3	
Усилитель Диапазон	
ОВ50xx 10 mm	
ОВFxxx 10 mm	
ОО50xx 30 mm	

Диапазон контроля

Диапазон	ОВ50xx: 10 mm / ОВFxxx: 10 mm / ОО50xx: 30 mm
----------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...60
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	3
расположение оптических волокон		⊙
диаметр сердцевины	[mm]	0,5
Диаметр волокна	[mm]	2x 217 x 0,06
Внешний диаметр	[mm]	1,0
Оптическое волокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,033

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; М3; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для ОВF; Адаптер для ООF
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптического волокно кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---