


**E60027**

COUPLING 25-6-8-24-SV

Принадлежности



**Характеристики**

Гибкая соединительная муфта с регулировочным винтом

Ø 6 mm / Ø 8 mm

**Механические данные**

|  |  |
|--|--|
| Размеры [мм]                                     | D: 25<br>A1: 6<br>A2: 8<br>L: 24<br>a: 7<br>S: M4  |
| Макс. допустимая частота вращения [оборотов/min] | 8000   |
| макс. вращающий момент [Ncm]                     | 100  |
| макс. вращающий момент зажимного винта [Ncm]     | 120  |
| Жёсткость торсионной пружины [Nm/rad]            | 20   |
| Смещение   | макс. Радиальное смещение: ± 0,3 мм,<br>макс. Угловое смещение: ± 4,0°,<br>макс. Аксиальное смещение: ± 0,5 мм |
| Материал   | алюминий   |
| Вес [kg]   | 0,026  |

**Примечания**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Примечания                   | Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °С. Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации. |
| Упаковочная величина [штука] | 1  |