


**IG6614**

IGA3005ZBPKG/5M/SH

Индуктивные датчики



CE

**Характеристики**

Индуктивный датчик

Металлическая резьба M18 x 1

Кабель

Для применений в зонах с высокими температурами

Расстояние срабатывания 5 mm; [f] установка заподлицо

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...35 DC
Потребление тока [mA]	< 15
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	NO
Падение напряжения [V]	< 2
Остаточный ток [mA]	< 0,5
Номинальный ток [mA]	150
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	400

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания [mm]	5
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...4,1

**Точность/ погрешность**

Поправочные коэффициенты	нерж. сталь приблизительно 0,6 / Ms (латунь) прил. 0,3 / Al (алюминий) прил. 0,2 / Cu прил. 0,1
Гистерезис [% от Sr]	3...15
Смещение точки переключения [% от Sr]	-15...15

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	0...180
Степень защиты	IP 65

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	2 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	3 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	3 V

**IG6614**

IGA3005ZBPKG/5M/SH

Индуктивные датчики

**Механические данные**

Тип монтажа	установка заподлицо
Материал	винтовая муфта: нерж. сталь; чувствительная поверхность: LCP
Вес [kg]	0,259


**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	силиконовый кабель / 5 м; Ø 5 мм; высокогибкий
-----------------------------	--

**Назначение жил кабеля при подключении**

Цвета жил

- ВК чёрный
- ВN коричневый
- ВU синий



**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	2 крепёжные гайки
------------------------------------	-------------------

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---