

## KF-L-10ML-10

Art.-Nr. 50117742

## Lichtleiter, Einweg

## KF-L-10ML-10

Part No. 50117742

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lichtleiter Typ              | Mehrfaserkern                                  |
| Besonderheit                 | Flächenerkennung<br>(Lichtfeldbreite = 5,44mm) |
| Betriebstemperatur           | -55°C ... +70°C                                |
| Min. Biegeradius             | R25  |
| Außendurchmesser Lichtleiter | Ø2,2mm   |
| Aktiver Durchmesser Faser    | 16x Ø0,265mm                                   |
| Kleinstes erkennbares Teil   | Ø1,0mm   |
| Gesamtlänge                  | 1010mm   |
| Verpackungseinheit           | 2 Stück  |

### Specifications

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Fiber type                 | multiple core          |
| Specific feature           | array (width = 5.44mm) |
| Operating temperature      | -55°C ... +70°C        |
| Min. bending radius        | R25                    |
| Fiber jacket diameter      | Ø2.2mm                 |
| Active fiber diameter      | 16x Ø0.265mm           |
| Smallest detectable object | Ø1.0mm                 |
| Total length               | 1010mm                 |
| Packaging unit             | 2 pieces               |

### Features



### Typische Grenzreichweite

#### Typ. scanning range limit

|        |       |
|--------|-------|
| LV463B | 600mm |
| LV463  | 360mm |
| LV462  | 210mm |
| LV461  | 120mm |

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

