

## KF-L-10MLD-20

Art.-Nr. 50117743

## Lichtleiter, Einweg

## KF-L-10MLD-20

Part No. 50117743

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	Flächenerkennung (Lichtfeldbreite = 5,44mm)
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	16x Ø0,265mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø1,0mm
Gesamtlänge	2010mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Features



### Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	array (width = 5.44mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	16x Ø0.265mm
Smallest detectable object	Ø1.0mm
Total length	2010mm
Packaging unit	2 pieces

### Typische Grenzreichweite

#### Typ. scanning range limit

LV463B	750mm
LV463	450mm
LV462	260mm
LV461	150mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

