

## KF-L-320-D-T14L

Art.-Nr. 50117739

## Lichtleiter, Einweg

## KF-L-320-D-T14L

Part No. 50117739

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtleiter Typ              | standard                 |
| Besonderheit                 | seitlicher Lichtaustritt |
| Betriebstemperatur           | -55°C ... +70°C          |
| Min. Biegeradius             | R25                      |
| Außendurchmesser Lichtleiter | Ø2,2 mm                  |
| Aktiver Durchmesser Faser    | Ø1,0 mm                  |
| Kleinstes erkennbares Teil   | Ø0,1 mm                  |
| Gesamtlänge                  | 2035 mm                  |
| Verpackungseinheit           | 2 Stück                  |

### Specifications

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fiber type                 | standard        |
| Specific feature           | sideview        |
| Operating temperature      | -55°C ... +70°C |
| Min. bending radius        | R25             |
| Fiber jacket diameter      | Ø2.2 mm         |
| Active fiber diameter      | Ø1.0 mm         |
| Smallest detectable object | Ø0.1 mm         |
| Total length               | 2035 mm         |
| Packaging unit             | 2 pieces        |

### Features



### Typische Grenzreichweite

#### Typ. scanning range limit

|        |         |
|--------|---------|
| LV463B | 1000 mm |
| LV463  | 600 mm  |
| LV462  | 250 mm  |
| LV461  | 200 mm  |

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

