

## KF-L-50ML-20

Art.-Nr. 50117747

## Lichtleiter, Einweg

## KF-L-50ML-20

Part No. 50117747

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	Flächenerkennung (Lichtfeldbreite = 46,5mm)
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R60
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,8mm
Aktiver Durchmesser Faser	32x Ø0,265mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø2,0mm
Gesamtlänge	2055mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	array (width = 46.5mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R60
Fiber jacket diameter	Ø2.8mm
Active fiber diameter	32x Ø0.265mm
Smallest detectable object	Ø2.0mm
Total length	2055mm
Packaging unit	2 pieces

### Features



### Typische Grenzreichweite

#### Typ. scanning range limit

LV463B	1250mm
LV463	750mm
LV462	430mm
LV461	250mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

