

KF-LH-320-D

Art.-Nr. 50126967

Lichtleiter, Einweg

KF-LH-320-D

Part No. 50126967

fiber, throughbeam

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtleiter Typ | hitzebeständig |
| Besonderheit | seitlicher Lichtaustritt |
| Betriebstemperatur | -55 °C ... +105 °C |
| Min. Biegeradius | R25 |
| Außendurchmesser Lichtleiter | Ø2,2mm |
| Aktiver Durchmesser Faser | Ø1,0mm |
| Kleinste erkennbares Teil | Ø0,1mm |
| Gesamtlänge | 2020mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |

Specifications

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Fiber type | heat resistant |
| Specific feature | side view |
| Operating temperature: | -55 °C ... +105 °C |
| Min. bending radius: | R25 |
| Fiber jacket diameter: | Ø2.2mm |
| Active fiber diameter: | Ø1.0mm |
| Smallest detectable object | Ø0.1mm |
| Total length: | 2020mm |
| Packaging unit | 2 pieces |

Features



Typische Grenzreichweite

Typ. scanning range limit

| | |
|--------|-------|
| LV463B | 750mm |
| LV463 | 450mm |
| LV462 | 260mm |
| LV461 | 150mm |

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

