

- 1: Потенциометр для настройки чувствительности
2: Выбор функции выхода



Made in Germany

Характеристики

Оптический щелевой датчик

Электрический разъём

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...35 DC
Потребление тока [mA]	< 30
Тип света	красный свет 660 nm
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на свет / темноту по выбору
Падение напряжения [V]	< 2,8
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	4000

Диапазон контроля

Миним. диаметр обнаруживаемого объекта [mm]	0,5
---	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	572

Механические данные


Глубина щели D [mm]	55
Ширина щели W [mm]	50
Материал	корпус: отливка из цинка анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Вес [kg]	0,119

Дисплеи / Элементы управления

OPU203

OPU-FPKG/AS

Фотоэлектрические датчики

Индикация состояния выхода LED желтый**электрическое подключение**Электрическое подсоединение Разъём M8**Назначение жил кабеля при подключении****Примечания**Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OPU203 — 16.02.2009