

- 1: Светодиоды (дисплей / состояние переключения выхода)
- 2: 4-значный буквенно-цифровой дисплей / попеременная индикация (красный-зелёный)
- 3: Кнопки для программирования
- 4: Верхняя часть корпуса поворачивается на 345°



**Характеристики**

Электронный датчик температуры
Подключение к процессу: G 1/4
Монтажная длина EL: 50 mm
2 выхода OUT1 = релейный выход OUT2 = релейный или аналог. выход
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
Диапазон контроля: -50...150 °C / -58...302 °F
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A
Настройка: -50...150 °C

**Область применения**

Применение	Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [бар]	400

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC PNP/NPN
Рабочее напряжение [V]	18...32 DC; "supply class 2" согласно cULus
Потребление тока [mA]	< 50
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	2 выхода OUT1 = релейный выход OUT2 = релейный или аналог. выход
Выход	2 x NO /NC программируемый или 1 x NO / NC программируемый + 1 x аналоговый (4...20 mA / 0...10 V)
Номинальный ток [mA]	250
Падение напряжения [V]	< 2,5

**TN2115**

TN-050KLBM14-MFRKG/US/

**Датчики температуры**

Защита от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Наиб.нагрузка [Ω]	4...20 mA: 500	
Наиб. нагрузка [Ω]	0...10 V: 2000	
<b>Диапазон измерения / настройки</b>		
Диапазон контроля	-50...150 °C	-58...302 °F
Настройка	-50...150 °C	
Настройка параметров в пределах		
Порог срабатывания выхода, SP	-49,8...150 °C	-57,6...302 °F
Точка сброса, rP	-50...149,8 °C	-58...301,6 °F
Начальная точка аналогового сигнала, ASP	-50...145 °C	-58...293 °F
Конечная точка аналогового сигнала, AEP	-45...150 °C	-49...302 °F
с шагом в	0,1 °C	0,1 °F
Разрешение		
Коммутационный выход [K]	0,1	
Аналоговый выход [K]	MS / 4096 *)   MS / 3561 **)	
Индикация [K]	0,1	
<b>Точность / погрешность</b>		
Погрешность точки переключения [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Аналоговый выход [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Индикация [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Температурный дрейф (на каждые 10K)	0,1 % MS	
<b>Время реакции</b>		
готовность к работе после подключения питания [s]	1	
Динамика реакции T05 / T09 [s]	1 / 3 ***)	
Встроенный "Watchdog"	да	
<b>Программное обеспечение / Программирование</b>		
Возможные опции при программировании	Hysteresis / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Schalt-, Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeinheit, Strom-/ Spannungsausgang	
<b>интерфейсы</b>		
IO-Link-Device		
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
<b>Условия эксплуатации</b>		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 67	
<b>Испытания / одобрения</b>		
Электромагнитная совместимость	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)	

**TN2115**

TN-050KLBM14-MFRKG/US/

**Датчики температуры**

Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [лет]		207
Регистрационный номер UL		K015

**Механические данные**

Подключение к процессу	G 1/4	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж.сталь (316L / 1.4404); O-кольцо: FKM	
Монтажная длина EL [мм]	50	
Материал	нерж.сталь (316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; пластик PBT-GF 20; PC	

**Дисплеи / Элементы управления**


Индикация	Дисплей	2 x светодиод зелёный
	Состояние выхода	2 x светодиод желтый
		4-значный буквенно-цифровой дисплей / попеременная индикация
		Измеренные значения (красный-зелёный)

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------

**Назначение жил кабеля при подключении**

Цвета жил	
BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
WH	белый



OUT1: коммутационный выход или IO-Link  
 OUT2: коммутационный выход 4...20 mA / 0...10 V  
 Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

**Примечания**

Примечания	<p>*) токовый выход                  **) выход напряжения                  ***) по DIN EN 60751                  MS = установленная разница измерений                  Значения точности относятся к проточной воде.</p>
------------	--

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---