




UGT205

UG-01600E2KG/US

Ultraschallsensoren



- 1: Светодиоды
- 2: Кнопка обучения "Teach"



Характеристики

Ultraschall-Reflexfaster

Резьбовой корпус

M18 x 1

Электрический разъём

Функция обучения

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Потребление тока [mA]		55
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
готовность к работе после подключения питания [s]		< 0,3
Преобразователь частоты [kHz]		230

Входы

Teach		да
-------	--	----

Выходы

Выход		1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang
Номинальный ток [mA]		100
Падение напряжения [V]		2,2
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Аналоговый выход		
выход напряжения [V]		0...10
Min. Lastwiderstand [Ω]		3000
Частота переключения [Hz]		3

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [mm]		1600
слепая зона [mm]		150




UGT205

UG-01600E2KG/US

Ultraschallsensoren

Анsprechkurve



1: Distanz; 2: Schallkeule; 3: Target 200 x 200 mm; 4: Target Ø 25 mm

апертурный угол [°]	7 ± 2
Макс. отклонение от 90° угла датчик / объект [°]	± 4

Точность / погрешность

Ссылка	Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von ≥ 20 Minuten erreicht	
Компенсация температуры		да
Гистерезис [%]		1
Смещение точки переключения [%]		± 2
Отклонение от линейности [%]		1
Разрешение [mm]		< 3
Повторяемость [%]		0,5

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / пластмасса 8 kV AD / Металл EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 3 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 3 V EN 55011: класс A
Виброустойчивость	(10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц EN 60068-2-6 Fc
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea да

Механические данные

Материал	PBT (полибутилентерефталат); полиамид; Epoxid-Glaskeramik
Вес [kg]	0,065

Дисплеи / Элементы управления

Индикация	Состояние выхода 2 светодиод желтый Echo LED 1 светодиод зелёный
-----------	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------



Назначение жил кабеля при подключении



UGT205

UG-01600E2KG/US

Ultraschallsensoren



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 крепежные гайки (пластиковые); 2 резиновые прокладки

Примечания

Примечания

Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — UGT205 — 04.02.2016